

(51) Int. Cl.⁷
 A 6 1 M 25/00
 A 6 1 B 18/12
 A 6 1 N 1/40

識別記号

F I

A 6 1 N 1/40
 A 6 1 M 25/00
 A 6 1 B 17/39

テマコード* (参考)

4 C 0 5 3
 4 C 0 6 0
 4 C 1 6 7

審査請求 未請求 請求項の数10 ○ L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願2001-310450 (P2001-310450)

(22) 出願日 平成13年10月5日 (2001.10.5)

(71) 出願人 000153041

株式会社日本メディックス
 千葉県松戸市南花島向町315番地1

(72) 発明者 長谷部 一成

千葉県松戸市南花島向町315-1 株式会社
 社日本メディックス内

(74) 代理人 100080768

弁理士 村田 真

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 加熱式バルーンカテーテル装置およびその加熱方法

(57) 【要約】

【課題】 バルーンを全体的に均一に加熱できるようにする。

【解決手段】 カテーテル本体1の先端部に取付けたバルーン2内に、高周波加熱電極3と温度センサ4が配設される。肺静脈口12aにバルーン2が当接された状態で、電極3によってバルーン2内の加熱用液体を加熱することにより、肺静脈口12aが環状に施約される。カテーテル本体1の基端部に接続されたコネクタ20には、リザーバ41が接続される。リザーバ41のダイヤフラム42をモータ43によって往復駆動することによって、リザーバ41内の加熱用液体が震動され、この震動が、コネクタ20内の加熱用液体およびカテーテル本体1内の加熱用液体を介して、バルーン2内の加熱用液体に伝達される。加熱用電極3で加熱された高温の加熱用液体は、上昇してバルーン2の上部に集まろうとするが、バルーン2内の加熱用液体が震動によって攪拌されるために、バルーン2が全体的に均一に加熱される。

